UN PRODUIT Pentair Filtrix

AQIX

SYSTEME CHARBON ACTIF SUR PLAN DE TRAVAIL

- **Le système aQix s'installe directement sur votre plan de travail et se branche sur votre robinet habituel**
- **Les membranes capillaires à fibres creuses se composent de plusieurs milliards de pores microscopiques qui interceptent les micro-organismes, mais laissent passer les molécules d'eau et les minéraux essentiels**
- **Le charbon actif élimine les substances chimiques (pesticides et résidus médicamenteux), les mauvaises odeurs et le goût, pour une eau saine et savoureuse**

L'aQix est un filtre à eau à usage domestique. Il peut être facilement raccordé à votre robinet de cuisine (ou autre) sans l'intervention d'un plombier. L'aQix est fourni avec une cartouche filtrante. Pour savoir quelle cartouche filtrante convient le mieux à votre application, il faut connaître la qualité de votre eau courante et tenir compte de vos souhaits personnels.

▶ TABLEAU RECAPITULATIF DES CARTOUCHES NORIT

	WaterPurifier +	WaterFilter +	WaterConditioner +
Elimination des virus	X		
Elimination des bactéries et des sporocystes	X	X	
Amélioration du goût et de l'odeur, baisse de la teneur en chlore	X	X	X
Réduction des pesticides, des résidus médicamenteux et des EDC*	X	X	X
Réduction de la teneur en plomb			X

* EDC=Endocrine Disrupting Compound : substances chimiques qui provoquent des troubles endocrines

▶ PERFORMANCES ET DONNEES TECHNIQUES

Référence Efiltec	Seuil de filtration	Type et origine du charbon	Niveau de déchloration (selon NSF Sdt 42)
730600	5 µm	Bloc de charbon noix de coco	3800 L à 3,8 L/min
730601	0,15 µm	Granulé noix de coco	3800 L à 3,8 L/min
730602	0,02 µm	Granulé noix de coco	3800 L à 3,8 L/min

▶ MANUEL D'UTILISATION

- **Avant d'utiliser l'aQix**

Ouvrez le robinet du raccord fourni sous la bouche du robinet de façon à ce que l'eau coule dans l'aQix. Rincez à grande eau l'aQix pendant 2 minutes (environ 5 litres).
Les cartouches filtrantes Norit au charbon actif peuvent contenir de petites particules de charbon susceptibles de provoquer une légère coloration sombre des premiers litres d'eau.
Vérifiez les flexibles et le raccordement pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites.

- **Remplacement de la cartouche filtrante**

Il est recommandé de remplacer la cartouche filtrante tous les six mois ou lorsque vous constatez une nette baisse de la pression d'eau au niveau de l'aQix. En règle générale, si vous devez remplacer prématurément la cartouche, cela indique que votre eau d'alimentation est de qualité moindre (et non pas qu'il y ait un défaut au niveau de la cartouche). Retirez la cartouche filtrante de la tête de filtre en lui imprimant un mouvement de rotation sur un quart de tour. Les vannes incorporées dans la tête du filtre bloqueront l'eau. La cartouche filtrante peut être éliminée avec les déchets domestiques.

► PRECAUTIONS D'UTILISATION

- L'aQix est destiné exclusivement à l'alimentation en eau froide. Attention : ne pas faire couler d'eau chaude à travers l'aQix ! Si de l'eau chaude s'est écoulée à travers la cartouche filtrante pendant un laps de temps supérieur à 30 secondes, il faudra changer le filtre. Si vous faites couler de l'eau chaude par inadvertance à travers la cartouche filtrante pendant un court moment, il ne sera pas nécessaire de renouveler le filtre.
- La pression d'eau maximale autorisée sur l'aQix est de 6 bar. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'eau pour connaître la pression d'eau en vigueur.
- Protégez le filtre contre le gel après la première utilisation.
- Maniez la cartouche avec précaution et évitez de l'exposer aux chocs.